

Нефтяные насосы типа НК**Тип:**

Насосы центробежные горизонтальные с рабочими колесами одностороннего входа жидкости со взрывозащищенными электродвигателями.

Назначение:

Перекачивание нефтепродуктов температурой от 0* до 200 * С, плотностью до 1000 кг/м3, вязкостью до 0,01 сСт.

Материал деталей проточной части:

Сталь.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Диаметр рабочего колеса, мм	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
4НК-5x1	220	50	60	18,5*2950	1710x560x570	590
4НК-5x1	208	50	52	15*2950	1670x560x570	560
4НК-5x1	192	45	46	15*2950	1585x560x570	560
4НК-5x1	180	45	38	11*2950	1585x560x570	510
5НК-5x1	275	70	108	55*2950	1875x720x660	880
5НК-5x1	250	70	88	40*2950	1805x720x660	810
5НК-5x1	225	60	71	30*2950	1715x560x630	690
5НК-9x1	210	70	54	22*2950	1710x560x575	610
5НК-9x1	200	70	47	18,5*2950	1745x560x575	600
5НК-9x1	190	65	44	18,5*2950	1745x560x575	600
5НК-9x1	180	65	38	15*2950	1715x560x575	580
5НК-9x1	170	60	34	11*2950	1630x560x575	530
6НК-6x1	305	90	125	75*2950	2025x650x680	920
6НК-6x1	280	90	103	55*2950	1550x650x655	850
6НК-6x1	250	90	83	40*2950	1835x720x610	800
6НК-9x1	240	120	65	40*2950	1835x720x610	800
6НК-9x1	235	105	66	40*2950	1835x720x610	800
6НК-9x1	225	105	59	30*2950	1745x560x580	670
6НК-9x1	215	95	55	30*2950	1745x560x580	670
6НК-9x1	205	95	48	22*2950	1695x560x580	600
6НК-9x1	195	90	45	22*2950	1695x560x580	600