

Оглавление

Центробежные питательные насосы типа ПЭ

Тип:

Насосы центробежные, горизонтальные, секционные, многоступенчатые с односторонним расположением рабочих колес, одно- или двухкорпусные.

Назначение:

Питание парогенераторов водой с температурой до 165* С .

Материал деталей проточной части:

Нержавеющая сталь.

**Технические характеристики:**

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
ПЭ 60-32	60	330	110*2945	1630x810x960	1990
ПЭ 65-40	65	440	132*2960	2570x1310x840	2050
ПЭ 65-53	65	580	200*2965	3185x1330x963	2850
ПЭ 90-110	90	1100	500*2970	3185x1330x963	6860
ПЭ 90-180	90	1900	800*2970	5015x1390x1615	8920
ПЭ 100-32	100	330	160*2960	2615x810x1345	2400
ПЭ 100-53	100	580	315*2980	3590x1285x1070	4020
ПЭ 145-30	145	293	200*2960	3590x1285x1070	4000
ПЭ 150-53	150	580	500*2980	3800x1175x1435	4665
ПЭ 150-63	150	700	500*2980	3913x1610x1450	4790
ПЭ 160-140	160	1400	1000*2973	3942x1280x1110	6900
ПЭ 380-185-3	380	2030	3150*2975	8370x1635x1900	13530
ПЭ 380-200-3	380	2190	3150*2975	8370x1635x1900	13610
ПЭ 580-180-3	580	2030	5000*2985	8650x2000x2130	32770
ПЭ 580-195-5	580	2150	5000*2985	8650x2000x2130	32770
ПЭ 600-300-4	600	3290	8000*6300	8800x2700x2300	40670
ПЭА 850-65	850	714	2500*2980	5415x1680x1615	13780
ПЭА 1650-80	1650	910	5000*2900	6605x2000x2000	14294