


Центробежные многоступенчатые насосы типов ЦНС и ЦНСГ

Тип:

Насосы центробежные горизонтальные секционные многоступенчатые.

Назначение:

Перекачивание нейтральной воды с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм. Температура перекачиваемой воды: ЦНС - до 45* С, ЦНСГ - от 45* С до 105* С.



Технические характеристики:

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
ЦНС(Г,М)А 13-70	13	70	11*3000	1337x450x686	557
ЦНС(Г,М)А 13-105	13	105	11*3000	1458x450x561	372
ЦНС(Г,М)А 13-140	13	140	15*3000	1626x450x621	415
ЦНС(Г,М)А 13-175	13	175	18,5*3000	1765x450x717	552
ЦНС(Г,М)А 13-210	13	210	18,5*3000	1768x450x621	494
ЦНС(Г,М)А 13-245	13	245	22*3000	1839x450x640	549
ЦНС(Г,М)А 13-280	13	280	30*3000	1935x450x640	575
ЦНС(Г,М)А 13-315	13	315	30*3000	2006x450x640	612
ЦНС(Г,М)А 13-350	13	350	30*3000	2077x450x640	649
ЦНС(Г,М)А 38-44	38	44	11*3000	1387x450x578	326
ЦНС(Г,М)А 38-66	38	66	15*3000	1555x450x621	405
ЦНС(Г,М)А 38-88	38	88	18,5*3000	1626x450x621	446
ЦНС(Г,М)А 38-110	38	110	22*3000	1722x450x640	491
ЦНС(Г,М)А 38-132	38	132	30*3000	1793x450x640	521
ЦНС(Г,М)А 38-154	38	154	30*3000	1864x450x640	551
ЦНС(Г,М)А 38-176	38	176	30*3000	1935x450x640	593
ЦНС(Г,М)А 38-198	38	198	37*3000	2059x455x685	648
ЦНС(Г,М)А 38-220	38	220	45*3000	2195x455x685	692
ЦНС(Г,М)А 60-66	60	66	22*3000	1540x522x676	474
ЦНС(Г,М)А 60-99	60	99	30*3000	1620x522x676	588
ЦНС(Г,М)А 60-132	60	132	45*3000	1818x522x715	688
ЦНС(Г,М)А 60-165	60	165	55*3000	1930x522x731	829
ЦНС(Г,М)А 60-198	60	198	55*3000	2008x522x731	876
ЦНС(Г,М)А 60-231	60	231	75*3000	2190x527x790	1223
ЦНС(Г,М)А 60-264	60	264	75*3000	2270x527x790	976

ЦНС(Г,М)А 60-297	60	297	75*3000	2350x527x790	1324
ЦНС(Г,М)А 60-330	60	330	90*3000	2470x557x790	1346
ЦНС(Г,Н)А 105-98	105	98	55*3000	1893x225x920	1255
ЦНС(Г,Н)А 105-147	105	147	75*3000	2093x225x930	1126
ЦНС(Г,Н)А 105-196	105	196	110*3000	2103x275x940	1186
ЦНС(Г,Н)А 105-245	105	245	132*3000	2548x535x935	1609
ЦНС(Г,Н)А 105-294	105	294	160*3000	2398x330x845	1571
ЦНС(Г,Н)А 105-343	105	343	160*3000	2493x465x845	1635
ЦНС(Г,Н)А 105-392	105	392	200*3000	2628x465x845	1786
ЦНС(Г,Н)А 105-441	105	441	250*3000	2768x500x891	1906
ЦНС(Г,Н)А 105-490	105	490	250*3000	2863x500x891	1971
ЦНС(Г,Н)А 180-85	180	85	75*1500	2310x835x990	1308
ЦНС(Г,Н)А 180-128	180	128	110*1500	2085x645x1000	1417
ЦНС(Г,Н)А 180-170	180	170	132*1500	2310x835x975	1613
ЦНС(Г,Н)А 180-212	180	212	160*1500	2455x835x975	1906
ЦНС(Г,Н)А 180-255	180	255	200*1500	2555x740x790	2255
ЦНС(Г,Н)А 180-297	180	297	250*1500	3060x745x1010	2740
ЦНС(Г,Н)А 180-340	180	340	250*1500	3165x745x1010	2859
ЦНС(Г,Н)А 180-383	180	383	315*1500	3320x745x1010	3077
ЦНС(Г,Н)А 180-425	180	425	315*1500	3425x745x1010	3313
ЦНС(Г,Н)А 300-120	300	120	160*1500	2385x925x1090	2600
ЦНС(Г,Н)А 300-180	300	180	250*1500	2900x970x1170	2890
ЦНС(Г,Н)А 300-240	300	240	315*1500	3065x970x1170	3243
ЦНС(Г,Н)А 300-300	300	300	400*1500	3545x1225x1500	4640
ЦНС(Г,Н)А 300-360	300	360	500*1500	3405x1170x1565	4222