

Центробежные консольные насосы типов К и КМ

Тип:

К - насосы горизонтальные, одноступенчатые, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. КМ – моноблочные, КМП – повысительные, КМЛ – линейные вертикальные.

Назначение:

Перекачивание в стационарных условиях чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, температурой от 0 до 85* С и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0.1%.

Материал деталей проточной части:

Серый чугун



Технические характеристики:

Типоразмер	Подача, м ³ /час	Напор, м	Мощность и частота вращ, кВт, об/мин	Габаритные размеры (LxВxH) мм	Масса агрегата, кг
K8/18	8	18	1,5*2900	764x257x323	58
K8/18	8	18	2,2*2900	764x257x323	62
K20/18	20	18	2,2*2900	788x257x310	65
K20/30	20	30	4*2900	827x299x332	78
K20/30	20	30	5,5*2900	827x299x332	88
K45/30	45	30	7,5*2900	1030x332x413	126
K50-32-125	12,5	20	2,2*2900	764x257x323	58
K65-50-125	25	20	3*2900	730x368x325	100
K65-50-160	25	32	5,5*2900	925x408x338	115
K80-50-200	50	50	15*2900	1120x458x455	235
K80-50-200a	45	40	11*2900	990x428x425	185
K90/20	90	20	7,5*2900	1030x332x413	135
K90/35	90	35	15*2900	1390x505x565	330
K100-80-160	100	32	15*2900	1235x458x455	275
K100-80-160a	90	26	11*2900	1105x458x450	210
K100-65-200	100	50	30*2900	1290x498x510	376
K100-65-200a	90	40	22*2900	1265x498x475	330
K100-65-200a	90	40	18,5*2900	1260x498x460	295
K100-65-250	100	80	45*2900	1440x568x620	485
K100-65-250a	90	67	37*2900	1390x568x605	455
K150-125-250	200	20	18,5*2900	1325x475x455	410
K160/20	160	20	15*1450	1420x505x565	370
K160/30	160	30	30*1450	1515x515x555	425
K150-125-315	200	32	30*1450	1375x540x610	422
K290/18	290	18	18,5*1450	1485x515x555	410
K290/30	290	30	37*1450	1645x575x630	550
K200-150-250	315	20	30*2900	1375x540x610	460
K200-150-315	315	32	45*2900	1665x600x720	570
K200-150-400	400	50	90*1450	1790x885x795	1005
KM50-32-125	12,5	20	2,2*2900	500x140x230	47
KM65-50-160	25	32	5,5*2900	578x190x272	76
KM80-65-160	50	32	7,5*2900	635x212x432	185
KM80-50-200	50	50	15*2900	790x222x420	185
KM100-80-160	100	32	15*2900	790x222x420	185
KM100-65-200	100	50	30*2900	865x255x460	260
KM150-125-250	200	20	18,5*1450	835x315x705	265